



PRIMAVERA S 150 3V



MOTORE	Monocilindrico 4 tempi, 3 valvole
CILINDRATA	154,8 cc
POTENZA MAX	9,5 Kw – 12,9 CV - a 7.750 rpm
SISTEMA FRENANTE	ABS
RAFFREDDAMENTO	Ad aria forzata
CONSUMO	40,3 Km/l
EMISSIONI CO2	65 g/Km

COPPIA	12,8 Nm a 6.500 rpm	FRENO ANTERIORE	Disco Ø 200 mm con comando idraulico
ALIMENTAZIONE	Iniezione elettronica	FRENO POSTERIORE	Tamburo Ø 140 mm con comando meccanico
AVVIAMENTO	Elettrico	PNEUMATICO ANTERIORE	Tubeless 110/70 - 12"
CAMBIO	Variatore automatico CVT	PNEUMATICO POSTERIORE	Tubeless 120/70 - 12"
FRIZIONE	Automatica centrifuga a secco	LUNGHEZZA/LARGHEZZA	1.870mm/735mm
STRUTTURA PORTANTE	Scocca in lamiera d'acciaio con rinforzi strutturali saldati	ALTEZZA SELLA	790 mm
SOSPENSIONE ANTERIORE	Monobraccio con molla elicoidale e ammortizzatore idraulico	CAPACITA' SERBATOIO	8 litri
SOSPENSIONE POSTERIORE	Molla elicoidale con precarico regolabile (4 posizioni) e monoammortizzatore idraulico	OMOLOGAZIONE	EURO 4